

Ordine ☐ Preventivo ☐

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____ Data di consegna richiesta: ____ / ____ / ____ Indirizzo per la consegna: _____ C.A.P.: _____ Città: _____ Tel.: _____ Fax: _____ N° ordine cliente: _____ Data ordine: ____ / ____ / ____	Spedire a: _____ _____ <p style="text-align: center;"><b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b></p>

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

*Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.*

## Costo sezione A "BASE PER POSTURA DA ESTERNI" + sezione B "POSTURA"

*(include le rispettive configurazioni standard)*

### SEZIONE A. "BASE PER POSTURA DA ESTERNI"

**(configurazione standard)**

- Base per postura da esterni Leo basculante e reclinabile con pistone a gas e assetto 43 cm regolabile in profondità [N° Registr. Ministero 2497019]
- Montanti schienale regolabili in altezza ed inclinazione, abbattibili con maniglione unico regolabile in inclinazione
- Ruotine antiribaltamento
- Freno di stazionamento a leva
- Ruote anteriori 175 mm nere
- Ruote posteriori 300 mm nere
- Unità posturale arto superiore estraibile regolabile in larghezza, altezza e profondità per kit spondina [N° Registr. Ministero 2497028]
- Unità posturale arto inferiore con angolo ginocchio 75° ribaltabile [N° Registr. Ministero 2351568]
- Base legno fissa con scassi per regolazione della profondità seduta

### SEZIONE B. "POSTURA" (configurazione standard)

- Unità posturale bacino Inserto Seat Vip [N° Registr. Ministero 2490450]
- Unità posturale tronco Inserto Back Vip c/fasce tensionabili [N° Registr. Ministero 2490469]
- Unità posturale capo Capitis Confort mis. M con braccetti [N° Registr. Ministero 2497060]
- Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. M [N° Registr. Ministero 47086]









## SCelta MISURE (indicare la scelta)

Cuscino (larghezza x profondità) cm	Schienale (larghezza x altezza) cm	Misura base	Quantità
<input type="radio"/> 40x40 <input type="radio"/> 40x45	40x45	<b>XS1</b>	
<input type="radio"/> 42x42 <input type="radio"/> 42x45	42x45	<b>S</b>	
<input type="radio"/> 42x45 <input type="radio"/> 42x50	<input type="radio"/> 42x45 <input type="radio"/> 42x50	<b>M</b>	
<input type="radio"/> 45x45 <input type="radio"/> 45x50	<input type="radio"/> 45x45 <input type="radio"/> 45x50	<b>M1</b>	
<input type="radio"/> 48x48 <input type="radio"/> 48x50	48x50	<b>M1*</b>	

\*con distanziali spondina da 1,5 cm per lato

**Nelle pagine seguenti è possibile scegliere componenti diversi da quelli presenti in configurazione standard ed aggiungere eventuali accessori**

☐ = Optional senza sovrapprezzo    ☐ = Optional con sovrapprezzo

<b>Ruote Anteriori</b>															
<input type="checkbox"/> 150mm (6") piene nere															
<b>Ruote Posteriori</b>															
<input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo															
<input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva															
<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno di stazionamento a leva( <i>solo assetto 45 cm</i> )															
<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo( <i>solo assetto 45 cm</i> )															
<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva( <i>solo assetto 45 cm</i> )															
<input type="checkbox"/> 500mm (20") piene <i>colore grigio</i> senza corrimano con freno di stazionamento a leva															
<input type="checkbox"/> corrimano per ruote da 500mm (20")															
<input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo															
<input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva															
<b>Angolo ginocchio</b>															
 <p><u>90° ribaltabile</u></p> <p><input type="checkbox"/> Dx   <input type="checkbox"/> Sx</p>						 <p><u>Verticale elevabile e telescopico</u></p> <p><input type="checkbox"/> Dx   <input type="checkbox"/> Sx</p>									
<b>Poggiapiedi</b>															
<input type="checkbox"/> Pedana unica [N° Registr. Ministero 2351568 variante]				<input type="checkbox"/> Imbottitura pedane separate				<input type="checkbox"/> Imbottitura pedana unica							
<b>Poggiagambe</b>															
<input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Separato [N° Registr. Ministero 94967]				<input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Unico [N° Registr. Ministero 94967]				<input type="checkbox"/> Fascia poggiapolpacci imbottita [N° Registr. Ministero 1854352]							
<b>Unità posturali arto superiore</b> [N° Registr. Ministero 2497028 varianti]															
<input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto ② ( <i>solo pad</i> )  <input type="checkbox"/> Appoggio lineare piatto completo di staffe						<input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno ② ( <i>solo pad</i> )  <input type="checkbox"/> Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno completo di staffe									
		cm	S	M	L	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>			cm	S	M	L	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>
		H	10	10	12	.....	.....			H	10	10	12	.....	.....
		L	25	30	35	.....	.....			L	25	30	35	.....	.....
Lato	Misura									Lato	Misura				
<input type="checkbox"/> dx										<input type="checkbox"/> dx					
<input type="checkbox"/> Sx										<input type="checkbox"/> Sx					
<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto ② ( <i>solo pad</i> )  <input type="checkbox"/> Appoggio sagomato piatto completo di staffe						<input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno ② ( <i>solo pad</i> )  <input type="checkbox"/> Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno completo di staffe									
		cm	S	M	L	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>			cm	S	M	L	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>
		H	10	10	12	.....	.....			H	10	10	12	.....	.....
		L	35	40	48	.....	.....			L	35	40	48	.....	.....
		M	15	17	17	.....	.....			M	15	17	17	.....	.....
Lato	Tipologia appoggio	Misura								Lato	Tipologia appoggio	Misura			
<input type="checkbox"/> dx	<input type="checkbox"/> palmare									<input type="checkbox"/> dx	<input type="checkbox"/> palmare				
	<input type="checkbox"/> gomito										<input type="checkbox"/> gomito				
<input type="checkbox"/> Sx	<input type="checkbox"/> palmare									<input type="checkbox"/> Sx	<input type="checkbox"/> palmare				
	<input type="checkbox"/> gomito										<input type="checkbox"/> gomito				

<b>Unità posturale Capo</b>	
<input type="radio"/> Unità posturale capo Capitis Confort mis. G    [N° Registr. Ministero 2497060]	
<input type="checkbox"/> Coppia di leve a serraggio per regolazione angolo poggiatesta	
<b>Elementi di fissaggio</b>	
<input type="radio"/> Cinghia pelvica con sgancio in plastica mis. L    [N° Registr. Ministero 52306]	
Bretellaggio a farfalla elastico <div style="float: right;"> <input type="checkbox"/> mis. M    [N° Registr. Ministero 47148]         </div>	
<div style="float: right;"> <input type="checkbox"/> mis. L    [N° Registr. Ministero 47150]         </div>	
<b>Base respiratore/ventilatore polmonare in legno rivestita in similpelle nera</b>	
<input type="checkbox"/> con ingombri massimi del respiratore pari a Largh.: 25 cm; Lungh.: 30 cm; Alt.: 10 cm <input type="checkbox"/> con ingombri massimi del respiratore superiori a 25x30x10cm in tal caso riportare: Larghezza _____; Lunghezza _____; Altezza _____; NOTE _____	
<b>N.B.:</b> Pro Medicare S.r.l. si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina; respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o reclinazione	
<b>Tavolino</b>	
<input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare ribaltabile    [N° Registr. Ministero 72831]	
<input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare estraibile    [N° Registr. Ministero 72831]	
<input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare estraibile c/doppio HW    [N° Registr. Ministero 2497038]	
<input type="checkbox"/> Imbottitura per tavolino in similpelle nera	
<input type="checkbox"/> Imbottitura spondina	
<input type="checkbox"/> Coppia di distanziali per spondine da 1,5cm per lato	
<input type="checkbox"/> Asta porta flebo	

DIMENSIONI CARATTERISTICHE BASE					
Misura	XS1	S	M	M1	
Portata (kg)	75	75	100	100	
Peso base* (kg)	19,8	20,4	21	21,7	
*Peso base con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard					
Peso e dimensione di ingombro (cm) della base con montanti (fissi) abbassati, poggiatesta e ruote posteriori disinseriti					
Misura	XS1	S	M	M1	
Lunghezza	71	73	83	83	
Larghezza	51	54	54	57	
Altezza	67	67	68	68	
Peso (kg)	14,5	15,1	15,7	16,7	
N.B.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard					
Larghezza (cm)					
Misura		XS1	S	M	M1
ruota 300mm	standard	56	59	59	62
	c/freno a tamburo	57	60	60	63
ruota 400/500mm	standard	58	61	61	64
	c/freno a tamburo	61	64	64	67
Raggio di inversione (cm)		75	75	78	78
Q*(min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)		28-36	28-36	32-40	32-40
H** altezza tubo sedile da terra (cm)		43 con ruote posteriore di 300mm/500mm e anteriore 150mm/175mm 45 con ruota posteriore da 400mm e anteriore 150mm/175mm			
Pendenza massima		7°			
N.B.: *il valore Q, riferito con tubo poggiatesta a 90°, può essere aumentato di 5-7cm con utilizzo di tubo a 75° **il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; la BASE verrà consegnata con H=43cm					

Lunghezza (cm)						
Misura			XS1	S	M	M1
Ruota 300mm	Senza angolo ginocchio	L	75	75	78	78
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	97/104	97/104	100/107	100/107
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	93/100	93/100	96/103	96/103
Ruota 400mm	Senza angolo ginocchio	L	79	79	82	82
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	100/107	100/107	103/110	103/110
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	96/102	96/102	99/104	99/104
Ruota 500mm	Senza angolo ginocchio	L	84	84	87	87
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	103/113	103/113	106/116	106/116
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	100/106	100/106	103/109	103/109

**L** = Lunghezza della base senza angolo ginocchio

**L<sub>min</sub>** = Lunghezza della base con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta indietro

**L<sub>max</sub>** = Lunghezza della base con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta in avanti

**N.B.:** Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard

