

MODULO D'ORDINE

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ____/____/____	
Indirizzo per la consegna: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
C.A.P.: _____ Città: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ____/____/____	TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

La Pro Medicare Srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1a messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti di serie della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura CE, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard
• Adacta Liga Light anodizzato satinato
• Montanti schienale fissi abbattibili
• Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 9°, 15°, 22°
• Basculamento continuo a leva da 2° a 35° (da 6° a 39°) ¹
¹ il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella
• Regolazione profondità seduta
• Regolazione assetto alto (49 cm da terra)/ basso (43 cm da terra)*
<small>* (solo con ruote 300mm e 500mm)</small>
• Pedane separate con poggiatesta fisso a 90° estraibile
• Ruotina antiribaltamento fissa
• Kit ruote con freno
• Base sedile legno rivestita
• Contenitori Bacino imbottiti multiregolabili
• Appoggi per arti superiori imbottiti multiregolabili
• Unità posturale tronco/bacino Linea Versa Inserto
• Poggiatesta Capitivis
• Cinghia pelvica Fixatis

N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1686839

L'immagine è illustrativa e potrebbe non rispecchiare la configurazione standard.

◊ = Standard

○ = Optional senza sovrapprezzo

□ = Optional con sovrapprezzo


* Se non venisse effettuata alcuna scelta, verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard

Colore Telaio	Struttura Telaio	Misura Telaio (Larghezza esterno tubi x profondità cm)			
◊ Turchese ○ Rosa	◊ Rigido ○ Chiudibile	○ US (30x38)	○ XXS (35x38)	○ XS (35x42)	○ XS0 (38x42)
□ Pre-assemblaggio componenti posturali (collari per base piatta, attacchi schienale, hardware poggiatesta)					
Angolo ginocchio	◊ 90° ○ 75° □ elevabile				
Ruote Anteriori	◊ 150mm (6") piene colore grigio ○ colore nero ○ 175mm (7") piene ○ colore grigio ○ colore nero				
Ruote Posteriori (con ruote posteriori da 300mm e 500mm assetto a 43 cm da terra. Con ruote da 600mm assetto a 47 cm da terra)					
◊ 300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva					
○ 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva					
○ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva					
□ 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo					
□ 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo					
□ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo					
□ 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva					
□ 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva					
□ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva					
□ 400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)					
□ 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)					
□ 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)					
□ 500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva					□ corrimano per ruote da 500mm (20")
□ 500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva					
□ 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo					
□ 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva					
□ 600mm (24") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno di stazionamento a leva (non opzionabili su misura US)					
(N.B.: Si riduce il basculamento a 20°, solo assetto 47 cm)					

Ruotina antiribaltamento	<input checked="" type="checkbox"/> fissa <input type="checkbox"/> estraibile	
Basculamento	<input checked="" type="checkbox"/> a leva <input type="checkbox"/> a pedale	
Unità posturale bacino		
<input checked="" type="checkbox"/> Inserto Seat Basico	<input type="checkbox"/> Inserto Seat Mediano	<input type="checkbox"/> Inserto Seat Domino
<input type="checkbox"/> Foderina a molla impermeabile per cuscino		
Unità posturale tronco		
<input checked="" type="checkbox"/> Inserto Back Effecto Lato Cuneo di spinta <input checked="" type="checkbox"/> dx <input checked="" type="checkbox"/> sx Cuneo di contenimento <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Inserto Back Supporto
Montanti schienale (N.B.: altezza manici di spinta pari a 63 cm)		
<input checked="" type="checkbox"/> Kit per manici di spinta fissi <input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta regolabili in altezza con perno (escursione max 10 cm con intervalli di 2,5 cm) <input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta telescopici con bloccetto a leva (escursione max 10 cm) <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione per rigida <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico <input type="checkbox"/> Kit per maniglione regolabile in inclinazione per chiudibile <input type="checkbox"/> Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale (non omologato per crash test)		

Accessori


Supporti Toracici per Schienale Supporto *crociare la tipologia, la forma e la misura prescelta

Tipologia staffa	Forma pad	
Staffa Fissa <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Piatta <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	
Staffa Ribaltabile <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Avvolgente <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	

cm	<input type="checkbox"/> mis.1	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3	<input type="checkbox"/> mis.4
H	6	8	10	12
L	6,5	8,5	10,5	13,5



cm	<input type="checkbox"/> mis.1	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3
H	6	8	10
L	10,5	12,5	14,5

Supporti Toracici per Schienale Effecto Lato *crociare la tipologia, la forma, la rientranza staffe e la misura prescelta

Tipologia staffa	Forma pad	
Staffa Fissa <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Piatta <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	
Staffa Ribaltabile <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Avvolgente <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	
Staffa Estraibile <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Rientranza staffe (per la scelta vedi CARATTERISTICHE TECNICHE) tipo A: <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx tipo B: <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	

cm	<input type="checkbox"/> mis.1	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3	<input type="checkbox"/> mis.4
H	6	8	10	12
L	8	10	12	15

cm	<input type="checkbox"/> mis.1	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3
H	6	8	10
L	12	14	16

Pedalino <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> Kit trasporto Auto* <small>(Solo assetto 43cm e con ruote posteriori da 300mm e 500mm) *secondo lo standard ISO 7176-19: non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di un veicolo se il peso dell'utilizzatore è inferiore a 22 kg.</small>	Divaricatore esterno <i>previsto solo con base sedile rigida</i> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <td>cm</td> <td><input type="checkbox"/> S</td> <td><input type="checkbox"/> M</td> <td><input type="checkbox"/> estrazione a leva</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>7,5</td> <td>9</td> <td rowspan="3"><input type="checkbox"/> estrazione a blocco</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>7,5</td> <td>9</td> </tr> </table>  </div>	cm	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> estrazione a leva	H	7,5	9	<input type="checkbox"/> estrazione a blocco	D	9	10	L	7,5	9
cm	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> estrazione a leva												
H	7,5	9	<input type="checkbox"/> estrazione a blocco												
D	9	10													
L	7,5	9													
Accessori arti inferiori <input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Separati Ribaltabili <input type="checkbox"/> Fascia Poggiapolpacci Imbottita Rivestimento tubo poggiamambe <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx Rivestimento snodo ginocchio <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> Imbottitura e rivestimento in similpelle pedana	N.B.: ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva Indicare la posizione dei fori sotto la base sedile <small>(se non indicata si procederà con la posizione standard)</small> <input type="checkbox"/> standard decentrato <input type="checkbox"/> a dx <input type="checkbox"/> a sx														
Poggiatesta Capitis modello Confort misura: <input type="radio"/> Piccola <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Grande	Tavolino <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare ribaltabile <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare estraibile <input type="checkbox"/> Imbottitura per tavolino														
Cinghia Pelvica Fixatis sgancio laterale 2P.2R. misura: <input type="radio"/> XS <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/> M															
Bretellaggio a Farfalla dinamico <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M															


- ☐ **Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile**
in profondità e larghezza con gap di 2,5 cm

indicare la scelta:

- appoggio piccolo (da US a XS0)
(dimensioni: 5 cm x 25 cm)
- appoggio grande (da XS1 a XL)
(dimensioni: 6 cm x 30 cm)

indicare la scelta:

- asta bracciolo piccola (da 22 cm a 31 cm*)
- asta bracciolo grande (da 29 cm a 38 cm*)
- *distanza dell'appoggio dal tubo sedile



- ☐ **Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento**

- **bacino** (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione)

- **appoggio arto superiore** (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione)

per le regolazioni indipendenti riferite alla larghezza il gap è di 3 cm

Gli appoggi e contenitori sono assemblati sui telai come dalle seguenti indicazioni senza possibilità di modifiche

- **piccolo** (da mis. telaio US a XXS) (dimensioni appoggio: 8 cm x 22 cm) (dimensioni contenitore: 25 cm x 10 cm con asole di 5 cm)
- **grande** (da mis. telaio XS a XS0) (dimensioni appoggio: 10 cm x 30 cm) (dimensioni contenitore: 30 cm x 12 cm con asole di 7,5 cm)



Misure unità posturale arto superiore e contenimento laterale. N.B.: Componenti non interscambiabili

Contenitore Continuo						Spondina ABS					
	cm	US	XXS	XS	XS0		cm	US	XXS	XS	XS0
	H	10	10	10	10		H	11	11	11	13
	L	25	25	30	30		L	24	24	24	28
Appoggio lineare piatto						Appoggio Spondina					
	cm	US	XXS	XS	XS0		cm	US	XXS	XS	XS0
	H	10	10	10	10		H	5	5	5	5
	L	25	25	30	30		L	27	27	27	33

Caratteristiche tecniche

Misura Titti		Portata massima (kg)	Peso telaio (kg)	Raggio di inversione (cm)	Ingombro massimo in larghezza/lunghezza (con angolo ginocchio 90° e pedana posizionata tutta in avanti) misure espresse in cm.						
					ruote 300mm strd.	ruote 300mm Freno tamb.	ruote 400mm strd.	ruote 400mm Freno tamb.	ruote 500mm strd.	ruote 500mm Freno tamb.	ruote 600mm
US	Rigido	50	14,1	69	48/96	49/96	50/99	53/99	50/101	53/101	/
	Chiudibile	50	14,9								
XXS	Rigido	50	14,4	69	53/96	54/96	55/99	58/99	55/101	58/101	55/104
	Chiudibile	50	15,3								
XS	Rigido	50	14,7	72	53/99	54/99	55/100	58/100	55/102	58/102	55/107
	Chiudibile	50	15,6								
XS0	Rigido	50	15,4	75	56/99	57/99	58/100	61/100	58/102	61/102	58/107
	Chiudibile	50	15,9								

N.B.: Peso solo telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard. Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard.

Misura Titti	Indicazioni Utente		Regolazione profondità telaio (cm)	Misure cuscino (largh. x prof.) (cm)	Misure schienale Supporto (cm)				Misure schienale Effecto (cm)			
	Larghezza Bacino (cm)	Profondità seduta (cm)			Schienale	Altezza	Larghezza effettiva scocca	Larghezza tronco	Schienale	Altezza	Larghezza effettiva scocca	Larghezza tronco
US	20-30	28-38	da 36 a 44	30x38	3033	33	27	17-23	3033	33	30	c/staffa A 18-28 c/staffa B 13-23
XXS	26-36	28-38	da 36 a 44	36x38	3336	36	30	20-26	3338	38	33	c/staffa A 21-31 c/staffa B 16-26
XS	26-36	32-42	da 40 a 48	36x42	3640	40	33	23-29	3642	42	36	c/staffa A 24-34 c/staffa B 19-29
XS0	29-39	34-44	da 40 a 48	39x45	3944	44	36	26-34	3945	45	39	c/staffa A 27-37 c/staffa B 22-32



Pro Medicare s.r.l.
Via Montagna Z.I. Lotto 41 - 72023 Mesagne (Br) - ITALY
Sito web: www.promedicare.it - E-mail: info@promedicare.it; sales@promedicare.it



Customer Service
(+ 39) 0831. 777 840