

MODULO D'ORDINE

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____ Data di consegna richiesta: ____ / ____ / ____ Indirizzo per la consegna: _____ C.A.P.: _____ Città: _____ Tel.: _____ Fax: _____ N° ordine cliente: _____ Data ordine: ____ / ____ / ____	Spedire a: _____ _____ <p style="text-align: center;">TIMBRO E FIRMA CLIENTE</p>

La Pro Medicare Srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard	N° registrazione Ministero della Salute: 1690858
<ul style="list-style-type: none"> Adacta Liga Light anodizzato satinato colore titanio Montanti schienale fissi abbattibili Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 9°, 15°, 22° Basculamento continuo a leva da 4° a 30° (da 8° a 34°)¹ <small>¹il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella</small> Regolazione profondità seduta Regolazione assetto alto (49 cm da terra)/basso (43 cm da terra)* <small>*(solo con ruote da 300mm e 500mm)</small> Pedane separate con poggiamambe fisso a 75° ribaltabile ed estraibile Sistema antiribaltamento fisso Kit ruote con freno Base sedile legno rivestita Kit spondine con appoggi Unità posturale tronco/bacino Linea Versa Inserto Poggiatesta Capitis Cinghia Pelvica Fixatis 	 <p>L'immagine è illustrativa e potrebbe non rispecchiare la configurazione standard</p>

◊ = Standard ○ = Optional senza sovrapprezzo □ = Optional con sovrapprezzo


* Se non venisse effettuata alcuna scelta, verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard

Misura Telaio (Larghezza esterno tubi x profondità cm)						Struttura Telaio
○ XS1 (38x46)	○ S (41x46)	○ M (41x50)	○ M1 (44x50)	○ L (47x46)	○ XL (47x50)	◇ Rigido ○ Chiudibile
□ Pre-assemblaggio componenti posturali (collari per base piatta, attacchi schienale, hardware poggiatesta)						
Angolo ginocchio	◇ 75° ○ 90° □ verticale elevabile e telescopico					
Ruote anteriori	◇ 150mm (6") piene colore grigio ○ colore nero ○ 175mm (7") piene ○ colore grigio ○ colore nero					
Ruote posteriori (con ruote posteriori da 300mm e 500mm assetto a 43 cm da terra. Con ruote da 600mm assetto a 47 cm da terra)						
◇ 300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva ○ 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva ○ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva						
□ 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo □ 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo □ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo						
□ 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva □ 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva □ 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva						
□ 400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)						
□ 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)						
□ 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)						
□ 500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva						□ corrimano per ruote da 500mm (20")
□ 500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva						
□ 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo						
□ 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva						
□ 600mm (24") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno di stazionamento a leva (N.B.: Si riduce il basculamento a 20°, solo assetto 47 cm)						

Sistema antiribaltamento	<input checked="" type="checkbox"/> fisso <input type="checkbox"/> estraibile	
Basculamento	<input checked="" type="checkbox"/> a leva <input type="checkbox"/> a pedale	
Unità posturale bacino		
<input checked="" type="checkbox"/> Inserto Seat Basico		<input type="checkbox"/> Inserto Seat Mediano <input type="checkbox"/> Inserto Seat Domino
<input type="checkbox"/> Foderina a molla impermeabile per cuscino		
Unità posturale tronco		
<input checked="" type="checkbox"/> Inserto Back Effecto Lato		<input type="checkbox"/> Inserto Back Supporto
Cuneo di spinta <input checked="" type="checkbox"/> dx <input checked="" type="checkbox"/> sx Cuneo di contenimento <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		
Montanti schienale (N.B.: altezza manici di spinta pari a 63cm)		
<input checked="" type="checkbox"/> Kit per manici di spinta fissi <input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta regolabili in altezza con perno (escursione max 10 cm con intervalli di 2,5 cm) <input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm) <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione per rigida <input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico <input type="checkbox"/> Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale (non omologato per crash test)		

Accessori


Supporti Toracici per Schienale Supporto *crociare la tipologia, la forma e la misura prescelta

Tipologia staffa	Forma pad	
Staffa Fissa <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Piatta <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	
Staffa Ribaltabile <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Avvolgente <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	

cm	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3	<input type="checkbox"/> mis.4	<input type="checkbox"/> mis.5
H	8	10	12	12
L	8,5	10,5	13,5	16,5


cm	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3	<input type="checkbox"/> mis.4
H	8	10	12
L	12,5	14,5	17,5



Supporti Toracici per Schienale Effecto Lato *crociare la tipologia, la forma, la rientranza e la misura prescelta

Tipologia staffa	Forma pad	
Staffa Fissa <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Piatta <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	
Staffa Ribaltabile <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Avvolgente <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	
Staffa Estraibile <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	Rientranza staffe *(per la scelta vedi Caratteristiche Tecniche) tipo A: <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx tipo B: <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx	

cm	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3	<input type="checkbox"/> mis.4	<input type="checkbox"/> mis.5
H	8	10	12	12
L	10	12	15	18

cm	<input type="checkbox"/> mis.2	<input type="checkbox"/> mis.3	<input type="checkbox"/> mis.4
H	8	10	12
L	14	16	19

Pedalino <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> Kit trasporto Auto* (Solo assetto 43cm e con ruote posteriori da 300mm e 500mm) <i>*secondo lo standard ISO 7176-19: non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di un veicolo se il peso dell'utilizzatore è inferiore a 22 kg.</i>	Imbottitura spondine <input type="checkbox"/> lato dx <input type="checkbox"/> lato sx Divaricatore esterno <i>previsto solo con base sedile rigida</i> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-right: 10px;"> <tr> <td>cm</td> <td><input type="checkbox"/> S</td> <td><input type="checkbox"/> M</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>7,5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>7,5</td> <td>9</td> </tr> </table> <div style="margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> estrazione a leva <input type="checkbox"/> estrazione a blocco </div> </div> <p>N.B.: ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva</p> <p>Indicare la posizione dei fori sotto la base sedile (se non indicata si procederà con la posizione standard) <input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> decentrato <input type="checkbox"/> a dx <input type="checkbox"/> a sx </p>	cm	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	H	7,5	9	D	9	10	L	7,5	9
cm	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M											
H	7,5	9											
D	9	10											
L	7,5	9											
Accessori arti inferiori <input type="checkbox"/> Poggiapolpacci Separati Ribaltabili <input type="checkbox"/> Fascia Poggiapolpacci Imbottita Rivestimento tubo poggiagambe <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx Rivestimento snodo ginocchio <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> Imbottitura e rivestimento in similpelle pedana													
Poggiatesta Capitis modello Confort misura: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="radio"/> Piccola <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Grande </div>													
Cinghia Pelvica Fixatis sgancio laterale 2P.2R. misura: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="radio"/> XS <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/> M </div>													
Bretellaggio a Farfalla dinamico <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M </div>													
Tavolino <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare ribaltabile <input type="checkbox"/> Tavolino in legno rettangolare estraibile <input type="checkbox"/> Imbottitura per tavolino													

Misure unità posturale arto superiore e contenimento laterale (cm)					
	Appoggio Spondina			Spondina ABS	
	H	5		H	13
	L	33		L	28

Caratteristiche tecniche

(N.B.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono riferiti alla configurazione standard)

Misura Zeus		Portata massima (kg)	Peso telaio (kg)	Peso comp. più pesante (Supporto Back) (kg)	Ingombro massimo in larghezza/lunghezza							Raggio di inversione (cm)	Pendenza Max	Altezza tubo sedile da terra (cm)	
					ruote 300mm strd.	ruote 300mm Freno tamb.	ruote 400mm strd.	ruote 400mm Freno tamb.	ruote 500mm strd.	ruote 500mm Freno tamb.	ruote 600mm				
XS1	Rigido	75	19,2	3,6	56/100	57/100	58/100	61/100	58/106	61/106	58/112	75	7°	43/49 con ruote posteriori 300/500mm	
	Chiudibile	75	19,5												
S	Rigido	75	19,5	3,9	59/100	60/100	61/102	64/102	61/106	64/106	61/112	75			45 con ruote posteriori 400mm
	Chiudibile	75	19,9												
M	Rigido	100	19,8	3,9	59/103	60/103	61/104	64/104	61/109	64/109	61/116	78		47 con ruote posteriori 600mm	
	Chiudibile	75	20,2												
M1	Rigido	100	19,9	4,4	62/103	63/103	64/104	67/104	64/109	67/109	64/116	78			47 con ruote posteriori 600mm
	Chiudibile	75	20,3												
L	Rigido	100	20,1	5,1	65/100	66/100	67/102	70/102	67/106	70/106	67/112	75		47 con ruote posteriori 600mm	
	Chiudibile	75	20,5												
XL	Rigido	100	20,3	5,1	65/103	66/103	67/104	70/104	67/109	70/109	67/116	78			47 con ruote posteriori 600mm
	Chiudibile	75	20,8												

Misura Zeus	Indicazioni Utente		Regolazione profondità telaio (cm)	Misure cuscino (largh. x prof.) (cm)	Misure schienale Supporto (cm)				Misure schienale Effecto Lato (cm)			
	Larghezza Bacino (cm)	Profondità seduta (cm)			Schienale	Altezza	Larghezza effettiva scocca	Larghezza tronco	Schienale	Altezza	Larghezza effettiva scocca	Larghezza tronco
XS1	Regolabile con cunei interni	35-45	da 44 a 52	40x45	3944	44	36	26-34	3945	45	39	c/staffa A 27-38 c/staffa B 22-32
S		35-45	da 44 a 52	42x45	4248	48	39	29-37	4245	45	42	c/staffa A 30-40 c/staffa B 25-35
M		40-50	da 48 a 56	42x50	4248	48	39	29-37	4250	50	42	c/staffa A 30-40 c/staffa B 25-35
M1		40-50	da 48 a 56	45x50	4550	50	42	32-40	4550	50	45	c/staffa A 33-43 c/staffa B 28-38
L		35-45	da 44 a 52	48x45	4852	52	45	35-43	4855	55	48	c/staffa A 36-46 c/staffa B 31-41
XL		40-50	da 48 a 56	48x50	4852	52	45	35-43	4855	55	48	c/staffa A 36-46 c/staffa B 31-41



PRO MEDICARE S.r.l.

Via Montagna Z.I. Lotto 41-72023 Mesagne (Br)-ITALY

Sito web: www.promedicare.eu - E-mail: info@promedicare.it; esales@promedicare.it

Customer Service

(+39) 0831.777.840